WORN

Ragione Sociale ARIANA – ABK GROUP SPA
Indirizzo: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)
Telefono: 059-9752021
Fax: 059-9752230
E-mail: info@ariana.it
Url: http://www.ariana.it/

Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 All.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **WORN**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate. Nuovo elemento iconico di ispirazione della nuova collezione **WORN**, è il cuoio, morbido e gradevole al tatto, un materiale che con l'usura e lo scorrere del tempo, acquista fascino e personalità e che Ariana ha re-interpretato sulla superficie ceramica, offrendone una visione del tutto inedita. Ispirandosi alle pelli vintage dei celebri divani Chesterfield, con **WORN** Ariana aggiunge un tocco originale alla sua "materioteca", ampliando la possibilità di realizzare combinazioni stilistiche eclettiche, in contesti abitativi, commerciali e pubblici.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2016). La collezione **WORN** è prodotta da Ariana, con l'innovativa tecnologia CONTINUA+ che permette di realizzare lastre ceramiche anche di grandi dimensioni, anche con spessore ridotto (7mm), per il rivestimento di spazi residenziali e commerciali, compresi i volumi architettonici, ampliando così le destinazioni d'uso del prodotto sia a pavimento che a rivestimento. L'estetica **«heritage»** del prodotto è declinata in 2 finiture (naturale e lappata in cresta) e 6 formati, a partire dal listello decorativo 10x60 cm fino alla grande lastra di 120x270 cm, studiata a misura delle altezze residenziali. Il progetto si sviluppa in una palette di quattro colori, che stemperano le note più audaci del cuoio fino a richiamare le tonalità "industrial" dei moodboard contemporanei.
Per realizzare pavimenti e pareti d'impatto, Ariana ha pensato anche ad una versione multicolor, **WORN Remake**, che idealmente cuce insieme tutte le nuance della gamma, dando vita ad un moderno effetto patchwork. La presenza in gamma del formato Rombo 30 amplifica la vocazione decorativa del progetto, rompendo l'ortogonalità tradizionale con schemi di posa insoliti, da realizzare anche attraverso un ricercato Mix&Style con le altre materie che compongono il catalogo Ariana.
WORN soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

Dati per la voce di capitolato.

Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo. Le lastre sono fornite con bordo rettificato, ideale anche per la posa ravvicinata
Formato/spessore: cm. 120x120 (7 mm)
cm. 120x120 (9 mm), 30x120 (9 mm), 80x80 (9mm), 60x60 (9 mm), 10x60 (9mm), Rombo 30 (9mm)
Superficie: Naturale (R10) e Lappata
Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo
Coefficiente d'attrito dinamico: B.C.R. A. - C.A.: >0,40 / G.B.: >0,40;
Coefficiente d'attrito statico: ASTM C 1028 - Wet: ≥0,60 / Dry: ≥0,60
Classificazione antisdrucciolo: DIN 51130 – R10 Naturale (classe A+B)
Assorbimento acqua: conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0,3%
Resistenza a flessione: conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): 7 mm ≥ 40 N/mm^2 – 9 mm ≥ 45 N/mm^2
Resistenza ai prodotti chimici: (UNI EN ISO 10545.13): GA / GLA
Fuga consigliata: 2 mm
Destinazioni d'uso consigliate: Edilizia residenziale e commerciale, pavimento e rivestimento per interni.

WORN

Company name: ARIANA – ABK GROUP SPA
Address: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)
Tel.: +39 059 9752021
Fax: +39 059 9752230
E-mail: info@ariana.it
Website: http://www.ariana.it/

Product description. **WORN** coloured body fine porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G, group Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours. The inspiration for the new **WORN** collection is aged leather, an iconic material with a soft, pleasant touch that acquires appeal and personality with wear and the passing of time, transferred by Ariana to ceramic surfaces as part of an utterly novel vision. The new **WORN** collection, inspired by the vintage leather of the famous Chesterfield sofas, adds an original touch to Ariana's range of materials, expanding scope for eclectic stylistic combinations in residential, commercial and public spaces.

Technical characteristics. The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2016. The **WORN** collection is produced by Ariana using innovative CONTINUA+ technology capable of producing large-size ceramic panels in a small thickness (7 mm) suitable for use in residential and commercial spaces, including architectural volumes, thereby expanding their field of application on both floors and walls. The product's **heritage** aesthetic comes in 2 finishes (natural and crest-honed) and 6 sizes, from the 10x60 cm decorative strip through to the 120x270 cm large panel specially designed for residential walls. The collection is available in a palette of four colours, from intense leather shades through to the typically industrial tones of contemporary moodboards.
For eye-catching floors and walls, Ariana has also developed a multicolour version called **WORN Remake**, which combines all the colours in the range to create a modern patchwork effect. The Rombo 30 diagonal shape further enhances the collection's decorative potential, breaking away from traditionally orthogonal layouts and allowing for novel installation patterns and sophisticated Mix&Style combinations with the other materials in the Ariana catalogue.
WORN meets the requirements of the LEED international rating system.

Specification data.

Colour/appearance: the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. They are supplied with rectified edges ideal for narrow-jointed installation.
Size/thickness: 120x120 cm (7 mm)
120x120 cm (9 mm), 30x120 cm (9 mm), 80x80 cm (9 mm), 60x60 cm (9 mm), 10x60 cm (9 mm), Rombo 30 (9 mm)
Surface: Natural (R10) and Honed
Frost resistance: (UNI EN ISO 10545.12) - frost resistant
Dynamic coefficient of friction: B.C.R. A. - C.A.: >0.40 / G.B.: >0.40;
Static coefficient of friction: ASTM C 1028 - Wet: ≥0.60 / Dry: ≥0.60
Slip resistance classification: DIN 51130 - R10 Natural (class A+B)
Water absorption in accordance with standards (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0.3%
Modulus of rupture in accordance with standards (UNI EN ISO 10545.4): 7 mm ≥ 40 N/mm^2 - 9 mm ≥ 45 N/mm^2
Chemical resistance: (UNI EN ISO 10545.13): GA / GLA
Recommended joint: 2 mm
Recommended areas of use: Residential and commercial building, interior floors and walls.